

# EMAGUARD TOP COAT

미장 마감재

## 개 요

에마가드 탑코트는 롤러 또는 솔로 도포하여 에마가드 바디 코트와 같이 고탄성 섬유 SHEET 층을 자외선으로부터 보호해서 미관을 항상 시키는 것이 가능합니다.

- 보관은 직사일광을 피해서 또는 동결 하지 않도록 해 주십시오.

## 포장형태

- 16 kg/Can

## 특 징

- 고탄성 섬유 SHEET 를 자외선으로 부터 보호합니다.
- 미관을 항상 시킵니다.
- 시공이 쉽습니다.

## 물 성

- 주성분 : 아크릴산 에스테르
- 색 상 : 밝은 회색
- 고형분 : 43.5~48.5(%)
- 점 도 : 2,000~3,000(mPa.s, 시험온도 30℃)
- pH : 7.5~9.5

## 표준사용량

- 80 g/m<sup>2</sup> ~ 100 g/m<sup>2</sup> (10~12.5 m<sup>2</sup>/kg)

## 사용 및 취급상 주의사항

- 도포작업 시에는 안경이나 고무장갑을 사용 하고 에마가드 탑코트가 눈에 들어가거나 묻었을 경우에는 즉시 물로 씻어 주십시오.
- 에마가드 탑코트는 희석하지 않고 그대로 사용 하십시오.
- 재료의 두꺼운 도포의 경우 얼룩이나 경화 지연의 원인이 될 수 있으므로 얇고 균일하게 도포 하십시오.
- 기온이 5℃이하 이거나 습도가 높은 경우 (80 %이상)에는 시공을 하지 마십시오..